

# 辽宁银行办公家具厂家

发布日期: 2025-09-22

银行家具中有一部分是用硬木家具板制作的，硬木家具现在硬木家具有两种，传统的硬木家具一般表面没有漆层，只是烫蜡。现在新生产的硬木家具表面有大漆或者清漆保护。如果使用保养合理，原则上可以代代相传长期使用。家具表面避免长期放置过于沉重的物品，特别是电视、鱼缸等，会使家具变形。桌面上不宜铺塑料布之类不透气的材料。搬运或移动家具时应轻搬轻放，不能硬拉硬拽，以免损伤榫卯结构。桌椅类不能抬面，容易脱落，应该从桌子两帮和椅子面下手抬，柜子卸下柜门再抬，可以减少重量，同时也避免柜门活动。如需移动特别重的家具，可用软绳索套入家具底盘下提起再移动。不用湿抹布或粗糙的抹布揩擦硬木家具，特别是老家具。用干净软弱的纯棉布，过一段时间后加少许家具蜡或者核桃油，顺着木纹来回轻轻揩擦。银行家具要根据银行文化来进行设计。辽宁银行办公家具厂家

银行家具的白醋保洁法，用白醋和热水以1: 1的比例相混合来轻轻擦抹银行家具表面污渍，如果污渍较难清理，可以尝试让醋水稍微停留在污迹表面上，然后再用一块软布用力擦。因为醋酸能软化污垢使之脱离家具表面。这种方法通常适用于红木家具的保养，以及其他被油墨迹等污染后的家具清洁。如果擦亮了或上了清漆的木器，不慎被热力烫过留下烫痕，可以先用柠檬切片，或者蘸了柠檬汁的抹布擦拭，然后再用浸过热水的软布擦拭，较后再用干的软布快速将其擦干，银行家具即可恢复原来的光亮了。辽宁银行办公家具厂家银行家具隔段桌款式多样，瑰丽的外形、实用与创意巧妙整合，是追寻个性、展现宁静致远的主张。

银行家具出现虫蛀了该如何处理？选用已经干燥到合格含水率的木材。购买木材做家具时，要选用已干燥、含水率低和木材品质好的。买回的木材如果含水率高，要立即按家具规格，锯解成木板或小方料，叠放在通风、干燥处晾干，切勿暴晒，以防爆裂、变形，晾干的木材由于不易被蛀虫寄生繁殖，做成的家具也不会被虫蛀。采用药剂防治法。木材在做银行家具前，如发生虫蛀，可用硼酸、硼砂各1份，加水30份，充分溶解后涂刷干燥木材。反复涂刷几次，让药液渗入。晾干后再来做银行家具，家具做成时再涂刷一次，就不会发生虫蛀了。如果做好的家具仍发生虫蛀，可用煤油配成2%~5%的敌敌畏药液，涂刷3~4遍。若虫眼较大，可用脱脂棉花蘸药液堵塞，塞得越深越严越好。反复用药液涂刷几次，即可把蛀虫彻底杀灭。

辨别银行家具的优劣：含水率，南北气候差异对木材含水率的影响也很大，一般含水率不超过该区域均匀湿度的1%，不然木材会呈现开裂、翘曲，甚至散架的问题。如果你买的家具经常呈现这样的问题，那么很可能买到了次品。是否具有缺陷，银行家具的缺陷主要是指以下三个方面：像沙发腿、立柱等靠近地上的承重部位，是否呈现了大的裂纹等。各组件连接处的五金件等是否牢固。细部处理是检验一件家具好坏的主要规范。查看面漆，用手触摸家具外表，查看抛光面是

否润滑，观看台脚等细节部位是否毛糙，颜料是否过厚，是否呈现裂缝和气泡。银行家具如果实用性不高的话，或者是美观性能大于实用性能，这样是没办法满足使用需求的。

怎样处理银行家具褪色？银行家具褪色这个棘手的问题，往往都让不少的客户苦不堪言，但是不用急，这都不是事。银行家具要是放在办公室靠窗的位置，不免会受到阳光的恒久暴晒。光照会粉碎实木类银行家具的纤维布局，阳光的热量也会转变木料的分子布局，低落它的强度，大幅缩短银行家具的使用寿命。从外表上看，恒久受到阳光照射的银行家具表皮会发生裂缝，颜色就会变黑。一旦银行家具恒久受到光照的影响就无力回天了，只能防备为主，在办公室加装窗帘，建议改变办公空间的部署位置，尽量不要把银行家具放在靠窗的方位上。水渍和墨渍会让银行家具的表面被氧化，留下难以抹去的雀斑可以用家具抛光剂为银行家具抛光，其次也还可以用工业酒精来擦拭外表。定制银行家具的要求不只是其实用性，还要满足银行的个性化需求。辽宁银行办公家具厂家

### 银行办公家具色彩如何选择？辽宁银行办公家具厂家

银行系统银行家具包含哪些？银行系统家具-银行填单台，很多银行填单台采购者为了银行家具表面的美观，而忽略了家具的实用性，在买回去家具之后才发现不能够“入乡随俗”因此在定制银行家具的使用原则是重点考虑。银行家具-客户等候椅，银行大厅等候椅设计，他给等候区系统注入了他标志性的轻巧和优雅，等候椅由于悬臂框架提供了特别的舒适。其稳定性和坚固的材料很容易满足与公共等候区相关的严格要求。银行系统家具-现金柜台，现金区就是通过物理隔离(完全隔离)的方式将业务区和大厅分开也叫封闭式柜台，在该岗位的柜员称为高柜并办理现金业务。辽宁银行办公家具厂家